

nekapur® 2

1. <i>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</i> Weisskalk EN 459-1 CL 90-S	
2. <i>Verwendungszweck</i> für Anwendungen oder Bauprodukte im Bauwesen und im Bauingenieurwesen <i>vorausgesetzt, das Produkt wird in Übereinstimmung mit der zutreffenden Anwendungsnorm und/oder mit den Angaben des Herstellers und/oder nach den Regeln der Technik eingesetzt</i>	
3. <i>Hersteller</i> Kalkfabrik Netstal AG Oberlanggüetli, CH-8754 Netstal / Schweiz Tel. +41 55 646 91 11 / Fax: +41 55 646 92 66 Email: info@kfn.ch	
4. <i>System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:</i> System 2+	
5. <i>Harmonisierte Norm:</i> EN 459-1:2010-09 <i>Notifizierte Stelle:</i> GG-CERT Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e. V. , NB 0785	
6. <i>Erklärte Leistung</i>	
Wesentliche Merkmale	Leistung
CaO+MgO	≥ 90 %
MgO	≤ 5 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1)
CO ₂	≤ 4 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1)
SO ₃	≤ 2 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1)
verfügbarer Kalk	≥ 80 %
Korngrösse, als Rückstand auf	0.2 mm ≤ 2
	0.09 mm ≤ 7 % (siehe 4.4.4 in EN 459-1)
Freies Wasser	≤ 2 %
Raubeständigkeit	≤ 20 mm (Alternativverfahren)
Eindringmass	> 10 mm und < 50 mm
Luftgehalt	≤ 12 %
<p><i>Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.</i></p> <p><i>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</i></p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  Heinz W. Marti, Geschäftsführer </div>	
<p>Netstal, 2. November 2016</p>	