



**KFN**

Reine Qualität.

# Herstellereklärung

## 2025.08 - Füller für Asphalt

**zusätzliche technische Eigenschaften:** (gem. SN 670 103b-NA und anderen) <sup>1), 2)</sup>

	Normkapitel	Anforderungen	Leistungen nach SN 670 103b-NA <sup>1) 2)</sup>
<b>Calcium-Carbonat-Gehalt</b>	NA J.33	Kategorie	CC <sub>80</sub>
<b>Gleichmässigkeit</b>	NA K.35		s. Rohdichte
<b>Dauerhaftigkeit / Petrografie</b>	NA H.28		
ungeeignete Mineralien			
Schichtsilikate	M-%	VSS 70 116	≤ 15
davon quellfähiger Anteil	M-%		≤ 0.5
davon Glimmer	M-%		≤ 7
davon Kaolinit	M-%		≤ 7
davon Chlorit	M-%		≤ 7
			5
			< 0.1
			4
			< 1
			< 1

### typische Korngrössenverteilung

		NA H.27		Kennwert
Siebdurchgang < 2.0 mm	M-%		100	100
Siebdurchgang < 0.125 mm	M-%		85 - 100	98
Siebdurchgang < 0.063 mm	M-%		70 - 100	81

<sup>1)</sup> Die angegebenen Leistungen werden gemäss der Anforderungen aus dem nationalen Anhang SN 670 103b-NA erklärt.<sup>2)</sup> Die angegebenen Leistungen ergeben sich aus den Jahresprüfungen.

Die Konformität des Produktes für die Verwendung in der Schweiz ist nachgewiesen:

 Ja